



BOX G9-LED Wandleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



BOX G9-LED Wandleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Packliste

- A G9 Leuchtenarmatur
- B Plexiglasscheibe

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage

1. Plexiglasscheibe aus der Leuchtenarmatur herausziehen und den Schraubring von der G9-Fassung abdrehen. Das Lichtschlitzblech und die dahinter liegende Anschlussraumabdeckung entnehmen. Die Leuchtenarmatur mit geeignetem Befestigungsmaterial bauseits befestigen *, anschließend vorschriftsmäßigen Elektroanschluss an der Leuchtenarmatur herstellen.
2. Anschlussraumabdeckung und das Lichtschlitzblech auf die Leuchtenarmatur aufsetzen und mit dem Schraubring wieder fixieren.
3. G9-LED-Leuchtmittel ihrer Wahl einsetzen. **Leuchte darf nicht mit Halogenleuchtmittel betrieben werden!!!** Anschliessend die Plexiglasscheibe wieder einschieben.

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Die Leuchtenarmatur darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

* Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

Packliste

- A G9 Leuchtenarmatur
- B Plexiglasscheibe

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage

1. Plexiglasscheibe aus der Leuchtenarmatur herausziehen und den Schraubring von der G9-Fassung abdrehen. Das Lichtschlitzblech und die dahinter liegende Anschlussraumabdeckung entnehmen. Die Leuchtenarmatur mit geeignetem Befestigungsmaterial bauseits befestigen *, anschließend vorschriftsmäßigen Elektroanschluss an der Leuchtenarmatur herstellen.
2. Anschlussraumabdeckung und das Lichtschlitzblech auf die Leuchtenarmatur aufsetzen und mit dem Schraubring wieder fixieren.
3. G9-LED-Leuchtmittel ihrer Wahl einsetzen. **Leuchte darf nicht mit Halogenleuchtmittel betrieben werden!!!** Anschliessend die Plexiglasscheibe wieder einschieben.

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Die Leuchtenarmatur darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

* Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchten-befestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!